



Rüttelplatte VP15/50W 97kg

Wasserberieselung für Asphaltarbeiten oder zur Staubminimierung

inkl. PU Matte

Betriebsgewicht 97kg

Zentrifugalkraft 14 kN

Beschreibung

NEUE RÜTTELPLATTE VP15/50W - MIT WASSERBERIESELUNG & TRANSPORTACHSE

Ausstattung / Besonderheiten

Wasserberieselung für Asphaltarbeiten oder zur Staubminimierung

Wasserauslauf mit Kugelhahn regulierbar

inkl. klappbarer Transportachse

klappbarer Führungsriff - ! fest arretierbar !

hervorragendes Startverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen

stabiler Stahlrohrrahmen mit Haken

automatische Abschaltung bei zu geringem Motorölstand

Übergabeinspektion wurde durchgeführt

deutsche Betriebsanleitung

sofort einsatzbereit

*: abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen

Arbeitsgeschwindigkeit max (*): 20 m/min

Arbeitshöhe (Unterfahrhöhe): 540 mm

Betriebsgewicht: 97kg

Erregersystem: vorwärtslaufend

Flächenleistung max. (*): 600m²/ h

Frequenz: 105Hz

Grundplattengröße (BxL): 500x500mm

Hubraum: 196cm³

Höhe Führungsriff (Arbeitsposition): 920mm

Kraftstoffinhalt: 3,5 l
Kraftstoff: Benzin
Kraftstoffverbrauch: 0,9 l / h
Kraftübertragung: Fliehkraftkupplung / Keilriemen
Marke: BAUMAX
Maschinenart: Rüttelplatten
Maschinenlänge (Arbeitsposition): 1100mm
Maschinenlänge (Transportposition): 720mm
Motor: 1Zyl. 4-Takt OHV
Motorhersteller: Loncin
Motorleistung max.: 4,8kW
Motortyp: 4-Takt Benzinmotor
Startsystem: Reversierstarter
Steigfähigkeit max. (*): 25%
Zentrifugalkraft: 14 kN

Lieferzeit: 2-6 Werktage
nur Abholung möglich + € 49,-- Vorfracht