

Tischsäge

CTS•375.3



- stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf
- seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung
- verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen
- Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle
- feststellbare Lenkräder
- Spritzschutz
- Winkelanschlag
- kugelgelagerter Schwenkkopf
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe



Jetzt
Gabelstapler-Profil
optional erhältlich



Neuer Schaltkasten
mit automatischem
Stern-Dreieck-Anlauf
und
Betriebsstundenzähler





Technische Daten und Ausstattungsmerkmale

<p>Antrieb Max. Abgabeleistung Drehzahl Elektrische Anschlusswerte Spannung / Strom / Frequenz Schutzart, Motor</p>	<p>Drehstrom-Elektromotor (3 ~ Phasig), ISO-/W-KL. F 7,5 kW (S6, 60%) 1430 min⁻¹ 400 V / 14,4 A / 50 Hz IP 55</p>
<p>Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler Schutzart</p>	<p>IP 54</p>
<p>Schneidwellendrehzahl</p>	<p>1070 min⁻¹ (Übersetzt durch 3 Keilriemen vom Drehstrom-Motor)</p>
<p>Diamant-Trennscheiben-Bohrungs-Ø</p>	<p>60,0 mm</p>
<p>Diamant-Trennscheiben-Spannbereich</p>	<p>für 1 Diamant-Trennscheibe, mit zentraler Sechskant-Spannmutter (SW 36)</p>
<p>Elektrischer Anschluss, Netzkabel</p>	<p>4 m lang, fest montiert, mit CEE-Stecker (5-polig) und Phasenwender</p>
<p>Elektrische Absicherung</p>	<p>CE-konforme Netze mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen $I_{AN} \leq 30 \text{ mA}$ (FI-Schalter) Sicherungsautomat 3 x 16 / 20 A</p>
<p>Max. Diamant-Trennscheiben-Ø</p>	<p>1000 mm</p>
<p>Max. Schnitttiefe</p>	<p>425 mm</p>
<p>Max. Schnittlänge</p>	<p>960 mm</p>
<p>Maße Länge / Breite / Höhe Transport Einsatzbereit</p>	<p>ca. 1800 mm / 950 mm / 1500 mm ca. 2400 mm / 1100 mm / 1900 mm (Pendelschneidarm max. ausgehoben)</p>
<p>Gewicht</p>	<p>ca. 309 kg (ohne Diamant-Trennscheibe und Wasser)</p>
<p>Wasserpumpe Förderleistung Max. Wassertemperatur Leistung Schutzart Elektrische Anschlusswerte Spannung / Strom / Frequenz</p>	<p>Elektrische Tauchpumpe ca. 25 l/min 35 °C 60 W, ISO-/W-KL. F IPX 8 230 V / 0,7 A / 50 Hz</p>
<p>Wassereinfüllmenge</p>	<p>bis 110 Liter</p>
<p>Wasserzufuhr zur Diamant-Trennscheibe</p>	<p>stufenlos regulierbar mit Absperrhahn, beidseitig über Schläuche im Diamant-Trennscheibenschutz</p>