



Rüttelplatte VP16/44 + Wartungskit 104kg

Jetzt NEU - inkl. BAUMAX Premiumluftfilter 4-fache Standzeit - bereits verbaut!

- inkl. Wartungskit - Im Wartungskit ist der Loncin-Standardluftfilter enthalten.
- inkl. PU-Matte
- Betriebsgewicht 104kg*
- Zentrifugalkraft 20kN

104 kg Profirüttelplatte von BAUMAX - neues Modell

Sofort einsatzbereit - Griff hochklappen und arretieren, Achse anschrauben, Benzin drauf und los gehts. Die Endmontage und Einstellarbeiten finden in unserer Meisterwerkstatt statt. kein stundenlanges herumbasteln, kein Öl auffüllen wie sonst üblich in diesem Segment

Ausstattung/ Besonderheiten

originale Polyurethanmatte - 90° Shore Härte - speziell für Rüttelplatten
klappbares Transportfahrwerk mit robusten Rädern (neu größere Räder mit gekapselten Kugellagern - wartungsfrei)
hervorragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
Extrastarke und abriebfeste Bodenplatte (10 mm)?
klappbarer Führungsgriff !! fest arretierbar !! - stabiler als viele andere klappbare Ausführungen , wartungsfreie automatische Fliehkraftkupplungstabiler
Stahlrohrschutzrahmen mit Kranösen
seitliche Abgasabführung (weg vom Bediener)
leistungsstarker Motor - 4,8 kW (6,5 PS)
pulverbeschichtetes Gehäuse
Ölmangelsicherung - automatische Abschaltung bei zu geringem Motorölstand
deutsche Betriebsanleitung

Einsatzbereiche:

verdichten von Unterbau
verdichten von Gräben
Sandbettverdichtung

Oberflächenplanum

verdichten von trockenen, locker geschütteten Böden

verdichten von Schüttgut mit abgestufter Korngrößenmischung (z.B. Frostschutzschotter, Recyclingmaterial, Mineralbeton)

einrütteln von Verbundsteinpflaster, Terrassenplatten (unbedingt Vorschriften des Plattenherstellers beachten)

Asphaltausbesserung

Wegebau

*:abhängig vom Boden und Umgebungseinflüssen

Arbeitsgeschwindigkeit max (*): 25m/min

Arbeitshöhe (Unterfahrhöhe): 650 mm

Betriebsgewicht: 104kg

Erregersystem: vorwärtslaufend

Flächenleistung max. (*): 690m²/ h

Frequenz: 98Hz

Grundplattengröße (BxL): 460x550mm

Hubraum: 196cm³

Höhe Führungsgreif (Arbeitsposition): 960mm

Karftstoffinhalt: 3,5 l

Kraftstoff: Benzin

Kraftstoffverbrauch: 1,0 l/ h

Kraftübertragung: Fliehkraftkupplung / Keilriemen

Marke: BAUMAX

Maschinenart: Rüttelplatten

Maschinenlänge (Arbeitsposition): 1030mm

Maschinenlänge (Transportposition): 620mm

Motor: 1 Zyl. 4Takt, OHV

Motorhersteller: Loncin

Motorleistung max.: 4,8kW

Motortyp: 4-Takt Benzinmotor

Startsystem: Reversierstarter

Steigfähigkeit max. (*): 25%

Zentrifugalkraft: 20 kN

€ 450,00 inkl. MWST

Lieferzeit: 2-6 Werktage

nur Abholung möglich + € 49,-- Vorfracht